



SHIPLLEDFLEX

Sideview 7.0 | 18,5 x 10,0 mm
HE RGBW

Die flexible LED-Lichtlinie ist mit ihrem hohen Lichtstrom und einer homogenen Lichtstreuung perfekt für den Innen- und Außenbereich geeignet, um Akzente zu setzen. Die LED-Lichtlinie kann kurvenförmig verlegt werden und hat einen Mindest-Montageradius von 150 mm. Ein flexibler Spezial-Verguß schützt die LED-Technik zuverlässig vor Wasser, UV-Strahlung, Abrieb und Chemikalien. Die flexiblen Linien sind in verschiedenen Helligkeiten und Farbtemperaturen verfügbar.

The flexible LED light line with its high luminous flux and homogeneous light scattering is perfect for indoor and outdoor use, to set accents. The LED light line can be laid in curves and has a minimum mounting radius of 150 mm. A flexible special encapsulation reliably protects the LED technology from water, UV radiation, abrasion and chemicals. The flexible lines are available in different brightnesses and colour temperatures.

- » Abmessungen (H x B): 18,5 x 10 mm
- » Flexible homogene Lichtlinie
- » 24 V DC, 14,0 W/m
- » Seitlich biegsam (min. Radius 150 mm)
- » IP 67/68
- » Material: Polyurethan
- » Max. Länge: 5,48 m (+/- 5 mm)
- » Produkt nicht kürzbar – wird in individueller Länge gefertigt
- » Anschluss: 2 m Anschlusskabel offene Drahtenden
- » PWM dimmbar
- » Montage: mit Montageprofil 25

- » Dimensions (H x W): 18.5 x 10 mm
- » Flexible homogeneous light line
- » 24 V DC, 14.0 W/m
- » Laterally bendable (min. radius 150 mm)
- » IP 67/68
- » Material: polyurethane
- » Max. length: 5,48 m (+/- 5 mm)
- » Product can not be shortened - is manufactured in individual length
- » Connection: 2 m connection cable open wire ends
- » PWM Dimming
- » Mounting: with mounting profile 25

Farben und Werte colours and values

24 V DC 24 V DC	342 LEDs m 342 LEDs m	LED-Abstand 12,0 mm pitch 12,0 mm	IP 67 68 IP 67 68	Außenbereiche outdoor
PWM [dimmbar] dimmbable	120° 120°	bleifrei unleaded	RoHS RoHS	no waste

Artikelnummern: RGBW 154453
item numbers:



Lichtfarbe Light colour	Farbtemperatur Colour temperature	Watt/Meter Watt/Meter	Lumen/Watt Lumen/Watt	Lumen/Meter Lumen/Meter	CRI CRI
RGBW RGBW	RGBW	14.0 W/m	24.0 lm/W	R= 47 lm/m G= 105 lm/m B= 24 lm/m 3.000 K: 135 lm/m	-

Montage: mounting:	Montageprofil 25 mounting profile 25	Umgebungstemperatur: ambient temperature:	-30 bis + 45°C -30 to +45°C	[LED an] [LED switched on]
		Lagertemperatur: storage temperature:	-30 bis + 80°C -30 to +80°C	[LED+ aus] [LED switched off]

Abmessungen und Zeichnungen dimensions and drawings

